

SONY[®]

VPL-SC60

Travel Projektor



VPL-SC60 - TRAVEL PROJEKTOR

Für Ihre Präsentation unterwegs finden Sie mit dem VPL-SC60 Ihren idealen Begleiter :

Ultraleicht zu transportieren

Mit seinen 3,7 kg ist der VPL-SC60 ein richtiges Leichtgewicht und dabei so groß wie ein Laptop. Ein integrierter Tragegriff erleichtert den Transport zusätzlich.

Hohe Lichtleistung von 650 ANSI-Lumen

Selbst in hellen Räumen ist eine perfekte Präsentation aufgrund der Lichtleistung von 650 ANSI-Lumen möglich. Dies wird durch die original Sony 2,29 cm (0,9") p-Si SVGA-Panels und einem neu entwickeltem optischen System ermöglicht.

Echte SVGA-Auflösung

Hochauflösende Darstellungen sind für den VPL-SC60 kein Problem, da er eine echte SVGA-Auflösung mit 800 x 600 Bildpunkten bei RGB und 600 Linien bei Video besitzt.

Multiscan-Fähigkeit

Dem VPL-SC60 ist es möglich, die meisten Ihrer Präsentationen wiederzugeben, da er eine Vielzahl von Eingangssignalen wie Video- (FBAS-), S-Video-, Komponenten- (RGB/Y, R-Y, B-Y) sowie RGB-Signal verarbeitet. Damit kann er dank des neuen bilinearen Interpolationsverfahrens eine breite Skala von Signalen mit beeindruckender Präzision darstellen – bis hin zu SXGA-Signalen*.

* XGA- und SXGA-Signale werden durch ein hochwertiges Kompressionsverfahren nahezu verlustfrei reproduziert.

Hohe Lebensdauer

Das Magnesium-Spritzgußgehäuse schützt den VPL-SC60 vor Schlägen oder Stößen beim Transport. Der Objektivdeckel ist zum Schutz des Zoomobjektives fest eingebaut und kann daher nicht verloren gehen.

Automatic Pixel Alignment (APA)

Der Pixelabgleich (APA) wird automatisch vorgenommen. Ein Tastendruck und das Gerät erfaßt das Signal und stellt es automatisch auf den optimalen Wert ein.

Einfache Setup-Einstellung

Mit 38 Voreinstellungen ist es dem VPL-SC60 möglich, selbständig unterschiedliche Eingangssignale zu erkennen. Schließen Sie Ihren PC oder Videorecorder einfach an den Projektor an und Sie erhalten ohne zeitraubende Einstellversuche ein perfektes Bild.

Benutzerfreundliche Menüs

Anhand der Menüführung auf dem Bildschirm in 7 Sprachen (Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch und Chinesisch) läßt sich der Projektor schnell und einfach auf Ihre individuellen Bedürfnisse einstellen.

Stereo-Lautsprecher

Die eingebauten Lautsprecher runden die professionelle visuelle Darstellung akustisch ab.



Bedienfeld



Anschlußfeld

TECHNISCHE DATEN

OPTIK

Projektionssystem	3 LCD-Panels, 1 Projektionsobjektiv
LCD-Panel	2,3 cm (0,9") LCD-Panel mit p-Si-TFT 1.440.000 Pixel (480.000 Pixel x 3)
Objektiv	1,2-fach Zoomobjektiv, F2.0 bis 2.3, f = 36,0 bis 43,5 mm
Projektionslampe	120 W UHP
Bilddiagonale	102 cm (40") bis 381 cm (150") sichtbare Fläche, diagonal gemessen
Lichtleistung	650 ANSI-Lumen*1)
Projektionsabstand	40 Zoll: 1.550 - 1.830 mm 60 Zoll: 2.360 - 2.780 mm 80 Zoll: 3.170 - 3.720 mm 100 Zoll: 3.980 - 4.670 mm 120 Zoll: 4.790 - 5.610 mm 150 Zoll: 6.010 - 7.030 mm

ALLGEMEINES

Farbnorm	PAL / SECAM / NTSC / NTSC 4,43 / PAL-M
Auflösung (Video)	600 Linien
Auflösung (RGB)	800 x 600 Pixel
Horizontalfrequenz	15-91 kHz
Vertikalfrequenz	50-85 Hz
Lautsprecher	max. 2 x 0,5 W (Stereo)
Spannungsversorgung	100 - 120, 220 - 240 V, 50/60 Hz (Europa: 220 - 240 V)
Leistungsaufnahme	max. 190 W, Standby-Betrieb: 5 W
Wärmeabgabewert	648,37 BTU
Abmessungen (B x H x T)	107 x 218 x 314 mm
Gewicht	3,7 kg
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit	35 - 85 %

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

VIDEO IN	
FBAS:	1 x Cinch, 1,0 Vss ± 2 dB, Sync. negativ, 75 Ohm
S-Video	4-pol. Mini-DIN
Y:	1,0 Vss ± 2 dB, Sync. negativ, 75 Ohm
C:	Burst 0,3 Vss ± 2 dB (PAL), 75 Ohm, 0,286 Vss ± 2 dB (NTSC), 75 Ohm
AUDIO IN:	Cinch, stereo, 500 mVrms, Impedanz > 47 kOhm
INPUT A	15 pol sub-D, HD (weiblich)
Analog RGB/Komponenten	
R/R-Y:	0,7 Vss ± 2dB, positiv, 75 Ohm
G:	0,7 Vss ± 2dB, positiv, 75 Ohm
G mit Sync/Y:	1,0 Vss ± 2 dB, Sync. negativ, 75 Ohm
B/B-Y:	0,7 Vss ± 2 dB, positiv, 75 Ohm
Sync	
C-Sync/HD	
Composite Sync:	1 - 5 Vss, hochohmig, Sync. positiv/negativ
Horizontal Sync:	1 - 5 Vss, hochohmig, Sync. positiv/negativ
VD	
Vertikal Sync:	1 - 5 Vss, hochohmig, Sync. positiv/negativ
MOUSE IN:	13pol. Anschluß (weiblich)
AUDIO IN:	3,5mm Klinkebuchse, stereo, 500 mVrms, Impedanz > 47 kOhm
AUDIO OUT:	3,5mm Klinkebuchse, stereo, max. 1 Vrms (bei 500 mVrms Eingangspegel) Impedanz < 5 kOhm

LASERSTRAHL

Laser	Klasse II
Wellenlänge	645 nm
Ausgangsleistung	1 mW



SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

EN 60 950, CE, C-Tick, EN 60 825-1 (Laser)

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Fernbedienung RM-PJM600, Monitorkabel SMF-401 (2 m): (15-pol. Sub-D, HD auf 15-pol. Sub-D, HD), MacIntosh-Adapter, Mauskabel (2 m): SIC-S20 für MacIntosh-Computer, SIC-S22 für PS/2-Computer, AV-Kabel (1,5 m), 2 Mignonzellen, Gurt für Fernbedienung, Netzkabel, Luftfilter, Bedienungsanleitung, Kurzbedienungsanleitung

OPTIONALES ZUBEHÖR

LMP-600 Ersatzlampe, Transporttasche, IFU-SC50 Eingangswahlschalter, Prime Support Service-Verträge u.a. mit 3 Jahren Garantieverlängerung und telefonischer Help Line

* ANSI-Lumen: gemessen gemäß ANSI IT7.228 des American National Standards Institut.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

SONY®

Sony Deutschland GmbH, Broadcast & Professional Europe (D),
Hugo-Eckener-Str. 20, 50829 Köln
Sony Austria GmbH, Laxenburger Str. 254, A-1239 Wien
Sony (Schweiz) AG, Rütistr. 12, CH-8952 Schlieren

Überreicht durch :